

 用QQ帐号登录

只需一步，快速开始

帐号

aziz2005

☐ 自动登录

找回密码

密码

.....

登录

立即注册

门户

论坛

导读

群组

家园

排行榜

淘帖

积分充值 (下载附件和等级快速提升)

快捷导航

请输入搜索内容

帖子

论坛

无线设备硬件相关板块

斐讯无线路由器以及其它斐讯网络设备

PandoraBox添加访客网络的详细流程

发帖

返回列表

查看: 537 | 回复: 1

余地



[k2p] PandoraBox添加访客网络的详细流程 [复制链接]

发表于 2019-6-1 19:20 | 只看该作者 | 只看大图

1# 电梯直达

上次在论坛里有在哪个贴看到的教程,现在忘哪个贴,也找不到了,就自己抓图发了这个设置流程:
首先点开 网络-无线
在无线概况 点击 添加

无线概况

Mediatek MT7615 802.11bgn (ra)

信道: 7 (2.442 GHz) | 传输速率: 144 Mbit/s

填写你的ESSID并勾选 创建 填上要创建的名字 在 无线安全那里填访客网络的WIFI密码 然后保存

PandoraBox

状态

系统

服务

网络存储

VPN

网络

带宽监控

退出

无线电功率

100%

依赖于出厂设置,为出厂设置的百分比

接口配置

基本设置

无线安全

MAC 过滤

高级设置

ESSID

CY

模式

接入点 AP

网络

☐ CY

☐ lan

☐ wan6

☒ 创建: CY

选择指派到此无线接口的网络,或者填写"创建"栏来新建网络。

隐藏 ESSID

☐

返回至概况

然后点击到 网络-接口 在新创建的点击 修改

https://www.right.com.cn/forum/thread-694707-1-1.html

1/5

PandoraBox

状态

系统

服务

网络存储

VPN

网络

带宽监控

退出

未保存的设置 5

自动刷新 开

接口

接口总览

网络	状态	动作
CY Master "CY"	接收: 0 B (0 数据包) 发送: 0 B (0 数据包)	连接 关闭 修改 删除
LAN br-lan	运行时间: 0h 13m 56s 接收: 0 B (0 数据包) 发送: 0 B (0 数据包) IPv4 IPv6	连接 关闭 修改 删除
WAN ppoe-wan	接收: 0 B (0 数据包) 发送: 0 B (0 数据包)	连接 关闭 修改 删除
WAN6 eth0.2	运行时间: 0h 13m 56s 接收: 0 B (0 数据包) 发送: 0 B (0 数据包)	连接 关闭 修改 删除

添加新接口...

right.com.cn

协议用 静态地址 点击切换协议

PandoraBox

状态

系统

服务

网络存储

VPN

网络

带宽监控

退出

未保存的设置 5

自动刷新 开

接口 - CY

在此页面, 你可以配置网络接口。你可以勾选“桥接接口”, 并输入由空格分隔的多个网络接口的名称来桥接多个接口。接口名称中可以使用 VLAN 记号 INTERFACE.VLANNR (例如: eth0.1)。

一般配置

基本设置

状态

Master "CY"

接收: 0 B (0 数据包)

发送: 0 B (0 数据包)

协议

静态地址

确定要切换协议

切换协议

返回至概况

保存&应用

保存

复位

right.com.cn

填写不跟主网络相同的IP段 子网掩码一般填255.255.255.0

PandoraBox

状态 ▾ 系统 ▾ 服务 ▾ 网络存储 ▾ VPN ▾ 网络 ▾ 带宽监控 ▾ 退出

未保存的配置: 6% 自动刷新

一般配置

基本设置 高级设置 物理设置 防火墙设置

状态

Master "CY"

接收: 0 B (0 数据包)
发送: 0 B (0 数据包)

协议

静态地址 ▾

IPv4 地址

192.168.6.1

IPv4 子网掩码

255.255.255.0 ▾

IPv4 网关

IPv4 广播

使用自定义的 DNS 服务器

IPv6 分配长度

已禁用 ▾

将每个公共 IPv6 前缀的给定长度部分分配给此接口

IPv6 地址

IPv6 网关

IPv6 防攻击

right.com.cn

并点击下方的 配置DHCP服务器 切记要点,不然访客网络获取不到IP

IPv6 路由前缀

分配到此设备的公共前缀，用以分发到客户端。

IPv6 后缀

::1

可选，允许的值：'eui64'、'random' 和其他固定值（例如： '::1' 或 '::1:2'）。当从授权服务器 'a.b.c.d::'），使用后缀（如 '::1'）合成 IPv6 地址（'a.b.c.d::1'）分配给此接口。

DHCP 服务器

本接口未配置 DHCP 服务器

配置 DHCP 服务器

right.com.cn

然后在下面图里这个 防火墙设置 勾选 到 LAN

PandoraBox

状态 ▾ 系统 ▾ 服务 ▾ 网络存储 ▾ VPN ▾ 网络 ▾ 带宽监控 ▾ 退出

未保存的设置 70

接口 - CY

在此页面，你可以配置网络接口。你可以勾选“桥接接口”，并输入由空格分隔的多个网络接口的名称来桥接多个接口。接口名称中可以使用 VLAN 记号 INTERFACE.VLANNR（例如：eth0.1）。

一般配置

基本设置

高级设置

物理设置

防火墙设置

创建/分配防火墙区域

☒ lan: lan:   

☐ wan: wan:  wan6: 

☐ 不指定或新建:

为此接口分配所属的防火墙区域，选择“不指定”可将该接口移出已关联的区域，或者填写“创建”栏来创建一个新的区域前接口与之建立关联。

DHCP 服务器

基本设置

高级设置

IPv6 设置

☐ 忽略此接口

☒ 不在此接口提供 DHCP 服务。

right.com.cn

然后全部 保存 应用

分享到:  QQ好友和群

 收藏 1  分享  淘帖  支持  反对

我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.

回复

举报

wlqq325

 发表于 2019-6-1 19:25 | 只看该作者

2#

就是再建立一个WiFi呗，直接新建然后绑定到内网端口就是了，不错，适合新手学习

我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.

回复

支持

反对

举报

发帖 ▾

返回列表

高级模式

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  用QQ帐号登录

发表回复

☐ 回帖后跳转到最后一页

本版积分规则

